



Montageanleitung

DEVILink™ RS

Room Sensor

www.DEVI.com

DEVI® 

DEVlink™ RS ist ein batteriebetriebenes **Raumgerät**. Es misst und regelt die Raumtemperatur entsprechend des eingestellten Sollwerts



IP21



DEVlink™ RS keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen




Das Gerät in einer Höhe von 80-150 cm montieren



Max. 5 - 6 m entfernt vom *living connect*® montieren



Mindestens 50 cm entfernt von Fenstern/Türen montieren, die gelegentlich offen stehen



Das Gerät umdrehen



Mit den Daumen leicht auf die Rückplatte drücken und die Rückplatte nach unten ziehen



Die Rückplatte an der Wand befestigen



Das Frontteil vorsichtig wieder auf die Rückplatte schieben












Manipulationssicher, verriegelt



Das Hinzufügen von DEVlink™ RS zu einem System erfolgt über den Zentralregler DEVlink™ CC. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den entsprechenden Instruktionen.



Display-Informationen	
	Umgebungstemperatur
	Bodentemperatur
Kurzes grünes Blinken	Nicht im Netzwerk eingebunden
Schnelles grünes Blinken	Einbindung läuft
Rotes Blinken +  für 5 s	Einbindung fehlgeschlagen
 EIN	Verbindungstest läuft
Rotes Blinken +  für 5 s	Verbindungstest fehlgeschlagen
 EIN + Blinken der roten LED alle 2,5 Min.	Niedriger Batterieladestand
 EIN + Blinken der roten LED alle 30 s	Kritischer Batterieladestand
E5	Kurzschluss Bodensensor
E6	Keine Verbindung mit Bodensensor
 EIN	Manipulationsschutz aktiviert durch DEVllink™ CC
 blinkt	Begrenzung durch DEVllink™ CC

Technische Daten

Batterie	Alkali 2 x AA, 1,5 V
Batterielebensdauer	Bis zu 4-5 Jahre
Hintergrundbeleuchtung	Grüne LED
Umgebungstemperatur	0 bis +40 °C
Batterieüberwachung	Der Fühler verfügt über eine integrierte Überwachungsfunktion, die einen niedrigen oder kritischen Batterieladestand erkennt
Übertragungsfrequenz	868,42 MHz
Übertragungreichweite in normalen Gebäuden	Bis zu 30 m
Übertragungsleistung	Max. 1 mW
IP-Schutzart	21
Abmessungen (mm)	75 x 75 x 24

Radio Equipment Directive**VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Hiermit erklärt Danfoss A/S, dass der Funkanlagentyp DEVllink™ RS der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: **devi.danfoss.com**



Danfoss A/S
Electric Heating Systems
Ulvehavevej 61
7100 Vejle
Denmark

Phone: +45 7488 8500
Fax: +45 7488 8501
E-mail: info@DEVI.com
Web: www.DEVI.com

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten - auch an bereits in Auftrag genommenen - vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und das Danfoss Logo sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.
